

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

§ 6. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z dnia 10.07.2003 r. poz. 1129) określa szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7.07.1994r. – Prawo Budowlane.

Przy realizacji przedmiotowej inwestycji wystąpią:

- a) roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości
- b) roboty budowlane prowadzone w pobliżu odbywającego się ruchu kołowego

1. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce ich wystąpienia

- 1.1 Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości.
- zagrożenie przysypaniem – zagrożenie występuje w miejscu wykonywania robót, przez cały okres istnienia wykopów
 - zagrożenie upadkiem do głębokiego wykopu – występuje przez cały okres prowadzenia wykopów
 - zagrożenie uderzeniem przez ramię koparki dla ludzi znajdujących się w zasięgu jej pracy – występuje przez cały okres prowadzenia wykopów
- a) roboty budowlane prowadzone w pobliżu odbywającego się ruchu kołowego
- zagrożenie potrąceniem przez przejeżdżające pojazdy – zagrożenie występuje w miejscu wykonywania robót, przez okres w którym będą wykonywane

2. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

- 2.1 Kierownik budowy jest zobowiązany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie niebezpiecznych występujących na danej budowie
- 2.2 Kierownik budowy jest zobowiązany do określenia szczegółowych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, a zwłaszcza zapewnić:
- a) bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób
 - b) odpowiednie środki ochrony indywidualnej
 - c) instruktaż pracowników obejmujący w szczególności:
 - imienny podział pracy
 - kolejność wykonywania zadań
 - wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach
 - udzielanie pierwszej pomocy
 - obsługa punktów i apteczek pierwszej pomocy – obsługa ta powinna być powierzana wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy

3. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

Należy wykonać odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy, a w szczególności:

- a) teren budowy lub robót należy ogrodzić lub w inny sposób uniemożliwić wejście osobom trzecim. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór
- b) należy wyznaczyć, utwardzić i odvodnić miejsca do składowania materiałów i wyrobów. Składowisko materiałów i urządzeń technicznych wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń
- c) doprowadzić energię elektryczną oraz wodę oraz zapewnić odprowadzenie lub utylizację ścieków
- d) zapewnić oświetlenie naturalne i sztuczne
- e) wykonać pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne
- f) strefę niebezpieczną ogrodzić w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym i oznakować.
- g) wykonać drogi, wyjścia i przejścia dla pieszych oraz stanowiska postojowe dla pojazdów używanych na budowie
- h) szerokość drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,2 m
- i) przejścia i strefy niebezpieczne oświetlić i oznakować znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu
- j) przed rozpoczęciem robót budowlanych ustalić przebieg tras istniejących mediów i zapoznać z symbolami oznaczeń tych tras osoby wykonujące roboty budowlane
- k) teren budowy wyposażać w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru.

Opracował:

inż. Leszek Paprocki