






OKNA

	o8		o9	
SYMBOL				
So	277		110	
Ho	168		80	
PWNICA			3 szt.	
PARTER	2 szt.			

UWAGA!
Okna PCV, profil pięć komorowy $U = 1,10 \text{ W/ m}^2\text{K}$
Okna pwnic (o6, o7, o9), szyby bezpieczne P2

DRZWI

	d3		d4		d5	
SYMBOL						
So	285		90		100	
Ho	265		230		200	
ILOŚĆ	2 szt.		1 szt.		1 szt.	

UWAGA!
Drzwi aluminiowe ocieplone z szybami bezpiecznymi P2 (d1, d2, d3) wyposażone w 2 zamki
atestowane i samozamykacze $U = 2,0 \text{ W/ m}^2\text{K}$

UWAGA!
Drzwi stalow ocieplone (d4, d5, d6) wyposażone w 2 zamki atestowane $U = 2,0 \text{ W/ m}^2\text{K}$

UWAGA!
Wymiary okien podano wg zewnętrznych wymiarów otworów okiennych. Przed montażem okien
należy sprawdzić rzeczywiste wymiary, z uwzględnieniem ocieplenia ościeży

Bogumił Konopka	
Biuro Agencja Energetyczna	
41 500 Chorzów ul. Ryński 57/21	
☎ fax (032) 247 63 73,	☎ (032) 245 99 04 ☎ 601 48 04 96
Investor	Gmina Bobrowniki z siedzibą w Bobrownikach Bobrowniki, ul. Gimnazja 8
Temat	Termomodernizacja
Tytuł Rysunku	Zaawansowanie stolarki - drzwi i okna segmentu "B"
Rysował	Int. Bogumił Konopka
Projektował	Int. Bogumił Konopka
Rok: 2011	skala 1:100
	Nr rys. P - 05