

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Aranżacja mieszkań na I p.Ośrodka Zdrowia w Bobrownikach - część budowlana

ADRES INWESTYCJI : 42-583 Bobrowniki, ul. Strażacka 1

INWESTOR : Gmina Bobrowniki

ADRES INWESTORA : 42 - 583 Bobrowniki, ul. Gminna 8

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bogumił Konopka

DATA OPRACOWANIA : 20 lipiec 2016

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
20 lipiec 2016

Data zatwierdzenia

inż. Bogumił Konopka  
upr. bud. KA844/82

## Spis działów przedmiaru

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1	45111300-1	Prace rozbiórkowe	1	25
1.1		Mieszkanie 1	1	6
1.2		Mieszkanie 2	7	10
1.3		Mieszkanie 3	11	16
1.4		Mieszkanie 4	17	23
1.5		Wywóz odpadów z mieszkań 1 - 4	24	25
2	45400000-1	Prace montażowe	26	129
2.1		Mieszkanie 1	26	51
2.2		Mieszkanie 2	52	75
2.3		Mieszkanie 3	76	104
2.4		Mieszkanie 4	105	129

## PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		45111300-1	<b>Prace rozbiórkowe</b>			
1.1			<b>Mieszkanie 1</b>			
1	ST - 3.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.1.			5.51	m <sup>2</sup>	5.510	
1					<b>RAZEM</b>	<b>5.510</b>
2	ST - 3.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.			4	szt.	4.000	
2					<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
3	ST - 3.1	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych - rozkucie otworu	m <sup>3</sup>		
d.1.			0.13	m <sup>3</sup>	0.130	
3					<b>RAZEM</b>	<b>0.130</b>
4	ST - 3.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
d.1.			39.2	m <sup>2</sup>	39.200	
4					<b>RAZEM</b>	<b>39.200</b>
5	ST - 3.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>		
d.1.			14.90	m <sup>2</sup>	14.900	
5					<b>RAZEM</b>	<b>14.900</b>
6	ST - 3.1	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - nierówności po płytkach	m <sup>2</sup>		
d.1.			39.2+14.90	m <sup>2</sup>	54.100	
6					<b>RAZEM</b>	<b>54.100</b>
1.2			<b>Mieszkanie 2</b>			
7	ST - 3.1	KNR 2-02 0609-11 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe - rozbiórka ocieplenia z tynkiem ( tylko R i S)	m <sup>2</sup>		
d.1.			8.43	m <sup>2</sup>	8.430	
7					<b>RAZEM</b>	<b>8.430</b>
8	ST - 3.1	KNR 4-01 0427-07 analogia	Rozebranie ścianek z płyt g-k	m <sup>2</sup>		
d.1.			6.85	m <sup>2</sup>	6.850	
8					<b>RAZEM</b>	<b>6.850</b>
9	ST - 3.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.			2	szt.	2.000	
9					<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
10	ST - 3.1	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych - rozkucie otworu	m <sup>3</sup>		
d.1.			0.59	m <sup>3</sup>	0.590	
10					<b>RAZEM</b>	<b>0.590</b>
1.3			<b>Mieszkanie 3</b>			
11	ST - 3.1	KNR 4-01 0350-01 analogia	Rozebranie kominów	m <sup>3</sup>		
d.1.			5.06	m <sup>3</sup>	5.060	
11					<b>RAZEM</b>	<b>5.060</b>
12	ST - 3.1	KNR 4-01 0427-07 analogia	Rozebranie ścianek z płyt g-k	m <sup>2</sup>		
d.1.			8.48	m <sup>2</sup>	8.480	
12					<b>RAZEM</b>	<b>8.480</b>
13	ST - 3.1	KNR 4-01 0427-07 analogia	Rozebranie zabudowy meblowej	m <sup>2</sup>		
d.1.			5.58	m <sup>2</sup>	5.580	
13					<b>RAZEM</b>	<b>5.580</b>
14	ST - 3.1	KNR 4-01 0426-04 analogia	Rozebranie obicia ścian z płyt g-k	m <sup>2</sup>		
d.1.			8.48	m <sup>2</sup>	8.480	
14					<b>RAZEM</b>	<b>8.480</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					<b>RAZEM</b>	<b>8.480</b>
15	ST - 3.1 d.1. 3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2  1	szl.  szl.	  1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	ST - 3.1 d.1. 3	KNR 4-01 0428-03 analogia	Rozebranie podłóg z paneli na wpust  32.97	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  32.970	
					<b>RAZEM</b>	<b>32.970</b>
<b>1.4</b>			<b>Mieszkanie 4</b>			
17	ST - 3.1 d.1. 4	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej  3.68+3.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.880	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.880</b>
18	ST - 3.1 d.1. 4	KNR 4-01 0426-04 analogia	Rozebranie obicia ścian z płyt g-k  16.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
19	ST - 3.1 d.1. 4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2  3	szl.  szl.	  3.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
20	ST - 3.1 d.1. 4	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek  13.76	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13.760	
					<b>RAZEM</b>	<b>13.760</b>
21	ST - 3.1 d.1. 4	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju  4.72	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.720	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.720</b>
22	ST - 3.1 d.1. 4	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - nierówności po płytkach  13.76+4.72	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18.480	
					<b>RAZEM</b>	<b>18.480</b>
23	ST - 3.1 d.1. 4	KNR 4-01 0428-03 analogia	Rozebranie podłóg z paneli na wpust  15.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.500	
					<b>RAZEM</b>	<b>15.500</b>
<b>1.5</b>			<b>Wywóz odpadów z mieszkań 1 - 4</b>			
24	ST - 3.1 d.1. 5	KNR 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie z I p. odpadów po pracach rozbiórkowych  11.11	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  11.110	
					<b>RAZEM</b>	<b>11.110</b>
25	ST - 3.1 d.1. 5	KNR 4-01 0108-18 0108-20 analogia	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi odpadów z utylizacją  11.11	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  11.110	
					<b>RAZEM</b>	<b>11.110</b>
<b>2</b>		<b>45400000-1</b>	<b>Prace montażowe</b>			
<b>2.1</b>			<b>Mieszkanie 1</b>			
26	ST - 3.2 d.2. 1	NNRNKB 202 0175-04 analogia	(z.IV) Ścianki działowe z pustaków o gr. 8.8 cm - transport pionowy materiałów wyciągiem  7.85	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.850	
					<b>RAZEM</b>	<b>7.850</b>
27	ST - 3.2 d.2. 1	KNR 4-01 0313-01 analogia	Wykonanie przesklepień zbrojonych prętami 4x fi 12 mm dł. 1,1 m otworów w ścianach z cegieł  1.11*0.1*0.1	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.011	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.011</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.2. 1	ST - 3.2	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 7.85*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.700	
					<b>RAZEM</b>	<b>15.700</b>
29 d.2. 1	ST - 3.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 7.85*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.700	
					<b>RAZEM</b>	<b>15.700</b>
30 d.2. 1	ST - 3.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 15.700	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.700	
					<b>RAZEM</b>	<b>15.700</b>
31 d.2. 1	ST - 3.2	KNR-W 2- 02 1027-02 analogia	Drzwi wewnętrzne płytowe p.poż EI 30 z ościeżnicą MDF stałą (komplet z kalmką szyldem i 2 zamkami patentowymi) - obsadzenie na piankę p.poż 1	szt szt	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
32 d.2. 1	ST - 3.2	KNR-W 2- 02 0132-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych L 19 1.2*2	m m	2.400	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
33 d.2. 1	ST - 3.2	KNR-W 2- 02 1027-02 analogia	Drzwi wewnętrzne płytowe 80x200 cmz ościeżnicą MDF regulowaną (komplet z kalmką szyldem i zamkiem patentowym) 2	szt szt	2.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
34 d.2. 1	ST - 3.2	KNR-W 2- 02 1027-02 analogia	Drzwi wewnętrzne płytowe 80x200 cmz ościeżnicą MDF regulowaną (komplet z kalmką szyldem i zamkiem patentowym) - łazienkowe 1	szt szt	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
35 d.2. 1	ST - 3.2	KNR-W 2- 02 1027-02 analogia	Drzwi wewnętrzne płytowe 60x200 cmz ościeżnicą MDF regulowaną (komplet z kalmką szyldem i zamkiem patentowym) - łazienkowe 1	szt szt	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
36 d.2. 1	ST - 3.2	KNR 4-01 0710-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) - miejsca po skutych płytkach 39.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	39.200	
					<b>RAZEM</b>	<b>39.200</b>
37 d.2. 1	ST - 3.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 49.24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	49.240	
					<b>RAZEM</b>	<b>49.240</b>
38 d.2. 1	ST - 3.2	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej , zaprawa spoinująca zabezpieczająca przed rozwojem pleśni, glonów, grzybów itp. 49.24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	49.240	
					<b>RAZEM</b>	<b>49.240</b>
39 d.2. 1	ST - 3.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome - podłogi przed wyrównaniem powierzchni i przed ułożeniem płytek 14.90*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	29.800	
					<b>RAZEM</b>	<b>29.800</b>
40 d.2. 1	ST - 3.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 14.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.900	
					<b>RAZEM</b>	<b>14.900</b>
41 d.2. 1	ST - 3.2	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą, zaprawa spoinująca zabezpieczająca przed rozwojem pleśni, glonów, grzybów itp. 14.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.900	
					<b>RAZEM</b>	<b>14.900</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
42	ST - 3.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.2.			44.46	m <sup>2</sup>	44.460	
1					<b>RAZEM</b>	<b>44.460</b>
43	ST - 3.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.2.			44.46	m <sup>2</sup>	44.460	
1					<b>RAZEM</b>	<b>44.460</b>
44	ST - 3.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.2.			44.46	m <sup>2</sup>	44.460	
1					<b>RAZEM</b>	<b>44.460</b>
45	ST - 3.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.2.			44.46	m <sup>2</sup>	44.460	
1					<b>RAZEM</b>	<b>44.460</b>
46	ST - 3.2	NNRNKB 202 1136-01 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych na piance podkładowej	m <sup>2</sup>		
d.2.			19.14	m <sup>2</sup>	19.140	
1					<b>RAZEM</b>	<b>19.140</b>
47	ST - 3.2	KNR-W 2- 02 1124-06 analogia	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw szlucznych - profile	m		
d.2.			33.04	m	33.040	
1					<b>RAZEM</b>	<b>33.040</b>
48	ST - 3.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.2.			32.97	m <sup>2</sup>	32.970	
1					<b>RAZEM</b>	<b>32.970</b>
49	ST - 3.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.2.			32.97	m <sup>2</sup>	32.970	
1					<b>RAZEM</b>	<b>32.970</b>
50	ST - 3.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.2.			32.97	m <sup>2</sup>	32.970	
1					<b>RAZEM</b>	<b>32.970</b>
51	ST - 3.2	KNR 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.2.			32.97	m <sup>2</sup>	32.970	
1					<b>RAZEM</b>	<b>32.970</b>
<b>2.2</b>			<b>Mieszkanie 2</b>			
52	ST - 3.2	NNRNKB 202 0175-04 analogia	(z.IV) Ścianki działowe z pustaków o gr. 8.8 cm - transport pionowy materiałów wyciągiem	m <sup>2</sup>		
d.2.			12.78	m <sup>2</sup>	12.780	
2					<b>RAZEM</b>	<b>12.780</b>
53	ST - 3.2	KNR 4-01 0313-01 analogia	Wykonanie przesklepień zbrojonych prętami 2x fi 12 mm dl. 1,1 m otworów w ścianach z cegieł	m <sup>3</sup>		
d.2.			1.11*0.1*0.1	m <sup>3</sup>	0.011	
2					<b>RAZEM</b>	<b>0.011</b>
54	ST - 3.2	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
d.2.			12.78*2	m <sup>2</sup>	25.560	
2					<b>RAZEM</b>	<b>25.560</b>
55	ST - 3.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.2.			12.78*2	m <sup>2</sup>	25.560	
2					<b>RAZEM</b>	<b>25.560</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
56	ST - 3.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.2.			25.560	m <sup>2</sup>	25.560	
2					<b>RAZEM</b>	<b>25.560</b>
57	ST - 3.2	KNR-W 2-02 1027-02 analogia	Drzwi wewnętrzne płytowe p.poż EI 30 z ościeżnicą MDF stałą (komplet z kalmką szyldem i zamkiem patentowym) - obsadzenie na piankę p.poż	szt		
d.2.			1	szt	1.000	
2					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
58	ST - 3.2	KNR-W 2-02 0132-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych L 19	m		
d.2.			1,2*2	m	2.400	
2					<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
59	ST - 3.2	KNR-W 2-02 1027-02 analogia	Drzwi wewnętrzne płytowe 80x200 cmz ościeżnicą MDF regulowaną (komplet z kalmką szyldem i zamkiem patentowym)	szt		
d.2.			1	szt	1.000	
2					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
60	ST - 3.2	KNR-W 2-02 1027-02 analogia	Drzwi wewnętrzne płytowe 80x200 cmz ościeżnicą MDF regulowaną (komplet z kalmką szyldem i zamkiem patentowym) - łazienkowe	szt		
d.2.			1	szt	1.000	
2					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
61	ST - 3.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.2.			15.64	m <sup>2</sup>	15.640	
2					<b>RAZEM</b>	<b>15.640</b>
62	ST - 3.2	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej, zaprawa spoinująca zabezpieczająca przed rozwojem pleśni, glonów, grzybów itp.	m <sup>2</sup>		
d.2.			15.64	m <sup>2</sup>	15.640	
2					<b>RAZEM</b>	<b>15.640</b>
63	ST - 3.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome podłogi przed wyrównaniem powierzchni i przed ułożeniem płytek	m <sup>2</sup>		
d.2.			5,81*2	m <sup>2</sup>	11.620	
2					<b>RAZEM</b>	<b>11.620</b>
64	ST - 3.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
d.2.			5.81	m <sup>2</sup>	5.810	
2					<b>RAZEM</b>	<b>5.810</b>
65	ST - 3.2	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą, zaprawa spoinująca zabezpieczająca przed rozwojem pleśni, glonów, grzybów itp.	m <sup>2</sup>		
d.2.			5.81	m <sup>2</sup>	5.810	
2					<b>RAZEM</b>	<b>5.810</b>
66	ST - 3.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.2.			88.09	m <sup>2</sup>	88.090	
2					<b>RAZEM</b>	<b>88.090</b>
67	ST - 3.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.2.			88.09	m <sup>2</sup>	88.090	
2					<b>RAZEM</b>	<b>88.090</b>
68	ST - 3.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.2.			88.09	m <sup>2</sup>	88.090	
2					<b>RAZEM</b>	<b>88.090</b>
69	ST - 3.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.2.			88.09	m <sup>2</sup>	88.090	
2					<b>RAZEM</b>	<b>88.090</b>
70	ST - 3.2	NNRNKB 202 1136-01 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych na piance podkładowej	m <sup>2</sup>		
d.2.						
2					<b>RAZEM</b>	<b>88.090</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			24.06	m <sup>2</sup>	24.060	
					<b>RAZEM</b>	<b>24.060</b>
71 d.2. 2	ST - 3.2	KNR-W 2-02 1124-06 analogia	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile 31.2	m m	31.200	
					<b>RAZEM</b>	<b>31.200</b>
72 d.2. 2	ST - 3.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 28.87	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	28.870	
					<b>RAZEM</b>	<b>28.870</b>
73 d.2. 2	ST - 3.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 28.87	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	28.870	
					<b>RAZEM</b>	<b>28.870</b>
74 d.2. 2	ST - 3.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 28.87	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	28.870	
					<b>RAZEM</b>	<b>28.870</b>
75 d.2. 2	ST - 3.2	KNR 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 28.87	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	28.870	
					<b>RAZEM</b>	<b>28.870</b>
<b>2.3</b>			<b>Mieszkanie 3</b>			
76 d.2. 3	ST - 3.2	NNRNKB 202 0175-04 analogia	(z.IV) Ścianki działowe z pustaków o gr. 8.8 cm - transport pionowy materiałów wyciągiem 30.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.650	
					<b>RAZEM</b>	<b>30.650</b>
77 d.2. 3	ST - 3.2	KNR 4-01 0313-01 analogia	Wykonanie przesklepień zbrojonych prętami 2x fi 12 mm dł. 1,1 m otworów w ścianach z cegieł 1.11*0.1*0.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.011	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.011</b>
78 d.2. 3	ST - 3.2	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 30.65*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	61.300	
					<b>RAZEM</b>	<b>61.300</b>
79 d.2. 3	ST - 3.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 30.65*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	61.300	
					<b>RAZEM</b>	<b>61.300</b>
80 d.2. 3	ST - 3.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 61.300	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	61.300	
					<b>RAZEM</b>	<b>61.300</b>
81 d.2. 3	ST - 3.2	KNR-W 2-02 1027-02 analogia	Drzwi wewnętrzne płytowe p.poż EI 30 z ościeżnicą MDF stałą (komplet z kalmką szyldem i zamkiem patentowym) - obsadzenie na piankę p.poż 1	szt szt	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
82 d.2. 3	ST - 3.2	KNR 4-01 0313-01 analogia	Wykonanie przesklepień zbrojonych prętami 2x fi 12 mm dł. 1,1 m otworów w ścianach z cegieł 1.11*0.1*0.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.011	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.011</b>
83 d.2. 3	ST - 3.2	KNR-W 2-02 1027-02 analogia	Drzwi wewnętrzne płytowe 80x200 cmz ościeżnicą MDF regulowaną (komplet z kalmką szyldem i zamkiem patentowym) 1	szt szt	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
84 d.2. 3	ST - 3.2	KNR-W 2-02 1027-02 analogia	Drzwi wewnętrzne płytowe 80x200 cmz ościeżnicą MDF regulowaną (komplet z kalmką szyldem i zamkiem patentowym) - łazienkowe 1	szt szt	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>



## PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
85	ST - 3.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.2.			27.44	m <sup>2</sup>	27.440	
3					<b>RAZEM</b>	<b>27.440</b>
86	ST - 3.2	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej, zaprawa spoinująca zabezpieczająca przed rozwojem pleśni, glonów, grzybów itp.	m <sup>2</sup>		
d.2.			27.44	m <sup>2</sup>	27.440	
3					<b>RAZEM</b>	<b>27.440</b>
87	ST - 3.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome - podłogi przed wyrównaniem powierzchni i przed ułożeniem płytek	m <sup>2</sup>		
d.2.			3.72*2	m <sup>2</sup>	7.440	
3					<b>RAZEM</b>	<b>7.440</b>
88	ST - 3.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
d.2.			3.72	m <sup>2</sup>	3.720	
3					<b>RAZEM</b>	<b>3.720</b>
89	ST - 3.2	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą, zaprawa spoinująca zabezpieczająca przed rozwojem pleśni, glonów, grzybów itp.	m <sup>2</sup>		
d.2.			3.72	m <sup>2</sup>	3.720	
3					<b>RAZEM</b>	<b>3.720</b>
90	ST - 3.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.2.			74.65	m <sup>2</sup>	74.650	
3					<b>RAZEM</b>	<b>74.650</b>
91	ST - 3.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.2.			74.65	m <sup>2</sup>	74.650	
3					<b>RAZEM</b>	<b>74.650</b>
92	ST - 3.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.2.			74.65	m <sup>2</sup>	74.650	
3					<b>RAZEM</b>	<b>74.650</b>
93	ST - 3.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.2.			74.65	m <sup>2</sup>	74.650	
3					<b>RAZEM</b>	<b>74.650</b>
94	ST - 3.2	NNRNKB 202 1136-01 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych na piance podkładowej	m <sup>2</sup>		
d.2.			32.97	m <sup>2</sup>	32.970	
3					<b>RAZEM</b>	<b>32.970</b>
95	ST - 3.2	KNR-W 2- 02 1124-06 analogia	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile	m		
d.2.			44.5	m	44.500	
3					<b>RAZEM</b>	<b>44.500</b>
96	ST - 3.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.2.			36.68	m <sup>2</sup>	36.680	
3					<b>RAZEM</b>	<b>36.680</b>
97	ST - 3.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.2.			36.68	m <sup>2</sup>	36.680	
3					<b>RAZEM</b>	<b>36.680</b>
98	ST - 3.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.2.			36.68	m <sup>2</sup>	36.680	
3					<b>RAZEM</b>	<b>36.680</b>
99	ST - 3.2	KNR 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		

## PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			36.68	m <sup>2</sup>	36.680	
					<b>RAZEM</b>	<b>36.680</b>
100	ST - 3.2 d.2. 3	KNR 4-01 0201-06	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej płyt stropowych i dachowych - zaślepienie stropów i otworu w dachu po kominie  0.75*0.75*2+1.0*1.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.125	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.125</b>
101	ST - 3.2 d.2. 3	KNR 4-01 0201-01	Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji - zaślepienie stropów i otworu w dachu po kominie  0.75*0.75*2+1.0*1.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.125	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.125</b>
102	ST - 3.2 d.2. 3	KNR 4-01 0203-08	Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego- zaślepienie stropów  0.07*2+0.08	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.220	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.220</b>
103	ST - 3.2 d.2. 3	KNR 4-01 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o śr. 12 mm - zaślepienie stropów  (7.6*2*0.888)+(7.6*0.888)	kg  kg	  20.246	
					<b>RAZEM</b>	<b>20.246</b>
104	ST - 3.2 d.2. 3	KNR-W 4-01 0519-03 analogia	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy podkładowej oraz papy wierzchniego krycia grubości 5,2 mm  1.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.500	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
<b>2.4</b>			<b>Mieszkanie 4</b>			
105	ST - 3.2 d.2. 4	NNRNKB 202 0175-04 analogia	(z.IV) Ścianki działowe z pustaków o gr. 8.8 cm - transport pionowy materiałów wyciągiem  10.72	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.720	
					<b>RAZEM</b>	<b>10.720</b>
106	ST - 3.2 d.2. 4	KNR 4-01 0313-01 analogia	Wykonanie przesklepień zbrojonych prętami 2x fi 12 mm dł. 1,1 m otworów w ścianach z cegieł  1.11*0.1*0.1	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.011	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.011</b>
107	ST - 3.2 d.2. 4	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)  10.72*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21.440	
					<b>RAZEM</b>	<b>21.440</b>
108	ST - 3.2 d.2. 4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe  10.72*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21.440	
					<b>RAZEM</b>	<b>21.440</b>
109	ST - 3.2 d.2. 4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  21.440	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21.440	
					<b>RAZEM</b>	<b>21.440</b>
110	ST - 3.2 d.2. 4	KNR-W 2-02 1027-02 analogia	Drzwi wewnętrzne płytowe p.poż EI 30 z ościeżnicą MDF stałą (komplet z kalmką szyldem i zamkiem patentowym) - obsadzenie na piankę p.poż  1	szt  szt	  1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
111	ST - 3.2 d.2. 4	KNR 4-01 0313-01 analogia	Wykonanie przesklepień zbrojonych prętami 2x fi 12 mm dł. 1,1 m otworów w ścianach z cegieł  1.11*0.1*0.1	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.011	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.011</b>
112	ST - 3.2 d.2. 4	KNR-W 2-02 1027-02 analogia	Drzwi wewnętrzne płytowe 80x200 cmz ościeżnicą MDF regulowaną (komplet z kalmką szyldem i zamkiem patentowym)  1	szt  szt	  1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
113	ST - 3.2 d.2. 4	KNR-W 2-02 1027-02 analogia	Drzwi wewnętrzne płytowe 80x200 cmz ościeżnicą MDF regulowaną (komplet z kalmką szyldem i zamkiem patentowym) - łazienkowe  1	szt  szt	  1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
114	ST - 3.2 d.2. 4	KNR 4-01 0710-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kal. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) - miejsca po skutych płytkach 13.76	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.760	
					<b>RAZEM</b>	<b>13.760</b>
115	ST - 3.2 d.2. 4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 27.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27.400	
					<b>RAZEM</b>	<b>27.400</b>
116	ST - 3.2 d.2. 4	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej, zaprawa spoinująca zabezpieczająca przed rozwojem pleśni, glonów, grzybów itp. 27.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27.400	
					<b>RAZEM</b>	<b>27.400</b>
117	ST - 3.2 d.2. 4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome - podłogi przed wyrównaniem powierzchni i przed ułożeniem płytek 4.13*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.260	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.260</b>
118	ST - 3.2 d.2. 4	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 4.13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.130	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.130</b>
119	ST - 3.2 d.2. 4	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą, zaprawa spoinująca zabezpieczająca przed rozwojem pleśni, glonów, grzybów itp. 4.13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.130	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.130</b>
120	ST - 3.2 d.2. 4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 74.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	74.650	
					<b>RAZEM</b>	<b>74.650</b>
121	ST - 3.2 d.2. 4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 74.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	74.650	
					<b>RAZEM</b>	<b>74.650</b>
122	ST - 3.2 d.2. 4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 74.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	74.650	
					<b>RAZEM</b>	<b>74.650</b>
123	ST - 3.2 d.2. 4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 74.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	74.650	
					<b>RAZEM</b>	<b>74.650</b>
124	ST - 3.2 d.2. 4	NNRNKB 202 1136-01 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych na piance podkładowej 15.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.500	
					<b>RAZEM</b>	<b>15.500</b>
125	ST - 3.2 d.2. 4	KNR-W 2- 02 1124-06 analogia	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile 24.84	m m	24.840	
					<b>RAZEM</b>	<b>24.840</b>
126	ST - 3.2 d.2. 4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 17.83	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.830	
					<b>RAZEM</b>	<b>17.830</b>
127	ST - 3.2 d.2. 4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 17.83	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.830	
					<b>RAZEM</b>	<b>17.830</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
128 d.2. 4	ST - 3.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe  17.83	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17.830	
					<b>RAZEM</b>	<b>17.830</b>
129 d.2. 4	ST - 3.2	KNR 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  17.83	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17.830	
					<b>RAZEM</b>	<b>17.830</b>